



# Excentr AIR 250



## Tehnilised andmed

- Haiglasse sobivast klassist komponendid, sh filtrid HEPA13 ja osoonivaba UVC-valgus
- Suur õhu läbilaskevõime 560 m<sup>3</sup> tunnis
- Ei vaja paigaldamist – pistke pistik seina ja lülitage seade sisse
- Vajab minimaalselt hooldamist, seadet võib enne hooldamist 9 000 tundi (~1 aasta) järjest kasutada. Kui peate seadet hooldama, kuvatakse selle ekraanil vastav teade
- Kolm õhuvooseadet ja taimerifunktsioon
- Õhukvaliteedi andur: sisseehitatud osakeste loendur suudab õhu mustusest lähtuvalt automaatselt õhuvoogu reguleerida
- Mõõtmed: 80 cm x 42 cm x 42 cm
- Kaal: 18 kg
- Müratase: standardrežiimil ainult 50 db, maksimaalse võimsusega töötades 67 db
- Sobib u 250 m<sup>2</sup> ruumile

## Kasutuskohad

- Riigiasutused
- Kontorid
- Lasteaiad ja koolid
- Restoranid
- Spordikeskused
- Hooldekodud
- Haiglad
- jne

## Tutvustus

Excentr Air 250 hävitab viirused ja bakterid, kui enamik tavapäraest õhupuhastusseadmetest piirduvad nende kogumisega filtrisse. See on patenteeritud lahendus, mille raames kasutatakse kõige kõrgetasemelisemat puhastustehnoloogiat, sh filtreid HEPA13 ja UVC-valgust. Excentr Air 250 ainulaadne tehnoloogiakombinatsioon tagab silmapaistva tulemuse. Filtri pinnale suunatud UVC-lambi asend töötleb filtrisse pütud saasteaineid katkematult. UVC-valgus lõhub saasteainete DNA ja RNA ning hävitab seega lõksujäänud saasteained. Saasteainete filtri pinnal hävitamine vähendab ka filtri vahetamisel ohtlike materjalidega kokkupuutumise ohtu.

