

Calinex

Lubjasetete ja rasvaemaldusaine

- ▲ Väga efektiivne happepõhine puhastusaine korrosioonivastase toimega
- ▲ Ilma lõhna- ja värvaineteta
- ▲ Eemaldab katlakivi ja lubjasetted, kinnitunud mustuse, samuti rasva-, õli- ja valgujäägid
- ▲ Sobib kasutamiseks pörandapesumasinate
- ▲ RK nimekirjas



Kasutamine

Kõikidele happelisi aineid ja vett taluvatele pindadele ning esemetele sanitaariumides, ujulates, köökides ja toiduvalmistamisaladel. Sobib ka tsemendijääkide eemaldamiseks vee- ja happeskindlatelt pindadelt. Hape võib kahjustada happetundlikke pindu nagu segistite kahjustatud kroomikihid, messing, anodeeritud alumiinium, polüamiid ning happelist ainet mitte taluvaid looduslikke ja tehskive.

Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Kõrvalolevad piirkonnad ja esemed peavad olema kaitstud. Kastke vuugid ja furnituurid alati eelnevalt külma veega märjaks.

Igapäevane koristus (käsi):

100–500 ml kuni 8 L külma vett. Kulu: 0,4–1,9 ml/m².

Igapäevane koristus (pindade puhastus):

100–500 ml kuni 8 L külma vett. Kulu: 0,3–1,3 ml/m².

Igapäevane koristus (masinpesu):

100–500 ml kuni 8 L külma vett. Kulu: 1,3–6,3 ml/m².

Suurpuhastus (masinpesu):

0,5–1 L kuni 8 L külma vett. Kulu: 6,3–12,5 ml/m².

Ehitusjärgne koristus (masinpesu):


1–2 L kuni 8 L külma vett.

Kanna puhastusaine lahus pinnale, lase veidi aega toimida, hõõru pinda puhastusketta ja harjaga kasutades pörandaholdusmasinat. Seejärel kogu veeimuriga pesulahus kokku ja loputa korralikult puhta veega. Kulu: 12,5–25,0 ml/m².

Vahupesu:

Lisa lahjendamata aine vahupesupaaki. Vali doseering 1:4 kuni 1:10 sõltuvalt mustuse hulgast. Kanna vaht pinnale ja loputa veega peale lühikest toimeaega. Kulu: 15,0–37,0 ml/m².

Toiduga otseses kokkupuutes olevad pinnad ja köögiseadmed tuleb pärast toote toimimist põhjalikult loputada joogiveega. Toodet võib vajadusel kasutada ka lahjendamata kujul.



Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1!

Artikli nr.

j403801
j403810

Pakendi ühik (PÜ)

Pappkast 6 x 1 L PCR-pudelid
10 L kanister

Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta

84
60

Calinex

Lubjasetete ja rasvaeemaldusaine

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)

Mitteioonised pindaktiivsed ained 5%, anorgaanilised happed, vees lahustuvad lahustid, korrosioonikaitse.
pH väärtus (kontsentraat): < 0,5
pH väärtus (kasutuslahus): u 1,5

Klassifikatsioon

Klassifikatsioon (kontsentraadis): GHS05, Ettevaatust. H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: Pöörduda arsti poole. Sisaldab: Phosphoric Acid (INCI)