



## TORUDE UMMISTUSE AVAJA TORUSIIL

**Omadused:** Efektiivne vahend kanalisatsioonitorude ummistuste kõrvaldamiseks ja ennetamiseks.

### Kasutusjuhend ja doseering :

Ummistuste korral valada torustikku 500ml vahendit, lasta toimida 1-2 tundi, seejärel loputada kuuma veega. Ummistuste ennetamiseks toimida samal viisil, kasutades 200 ml vahendit 1-2 korda kuus. Sobib metall-ja plasttorudele. Vahend võib erinevaid pindu söövitada. Hoida pakendit püstises asendis. Mitte kasutada looduslikest materjalidest tehtud valamutes (looduslik kivi, puit jm). Toodet säilitada AINULT originaalpakendis.

**Koostis:** 15-30% naatriumhüdroksiid. Sisu ja pakend käidelda jäätmetena vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele.



**Pakend:** 1L , 5L

### MAYERI INDUSTRIES AS

Tabivere, Tartu County 49127, Estonia  
+372 77 66 700  
mayeri@mayeri.eu  
www.mayeri.eu

Reg. No. : 10039055  
LUMINOR PANK  
IBAN: EE381700017000151971  
SWIFT: NDEAEE2X

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

