

Hako Scrubmaster B25

Hako
Clean ahead



KASUTAMINE

1. Eemalda laadija pistikupesast ja aseta see hoidikusse 1.
2. Ava puhtavee paak 2 ja täida paak veega 3.
3. Kontrolli taset tasemenäidiku kaudu 4.
4. Lülita masin sisse hoides nupp 5 all umbes 3 sek.
5. Seadista käepideme kõrgus sobivaks hoovast 6.
6. Lülita sisse imemismootor 8 (pilt 9 kuvab) ja vesi nupust 10 (pilt 11 näitab vee kogust).
7. Suru hoob 12 vastu käepidet. Harjamootor käivitub.
8. Lükka masinat. Nupust 10 saad seadistada vajalikku veekogust.

NB! Veenduge, et padjad/harjad on paigaldatud!

Masinat võib kasutada ainult väljaõppinud personal!

Masin ei sobi lahtise ja suure mustuse koristamiseks! Pühkige põrand pind enne puhastamist üle!

Kasutage ainult sellist **puhastusainet**, mis sobib kombineeritud põrandapesumasinatele (**aeglustatud vahuteke!**)

Palun lugege ja järgige kasutusjuhendis esitatud teavet!



HOOLDUS JA PUHASTAMINE:

Igapäevane hooldus:

- Tühjenda puhtaveepaak korgist 1.
- Tühjenda mustaveepaak 2 voolikust 3 ja loputa paak.
- Puhasta kaane tihend 4.
- Kontrolli ja vajadusel puhasta ujuki sõel 5.
- Aseta masin parkimisasendisse trapile 6 ja loputa imemisvoolik 7 ja imukanal 8.
- Puhasta imemisjalg 9.
- Hoia masin parkimisasendis ja eemalda hari / veoalus hoides all nuppu 10 kuni hari/veoalus eemaldub. Kontrolli harja/pesuketta kulumist ja puhasta need.
- Pane masin laadima ja kontrolli laadimistablood 11.

Üle nädala / vastavalt vajadusele:

- Puhasta harjapea ja pritsmekaitse 12.
- Eemalda ja puhasta puhtaveefilter 13.
- Puhasta masin väljast.
- Kontrolli imemiskummid 9. Vajadusel pööra need ringi või vaheta.

Kehv puhastustulemus:

- Imemisvoolik 7 või imemisjalg 9 on umbes.
- Mustavee tühjendusvooliku 3 kork on lahti.
- Mustavee paagi kaan on lahti või on tihend defektne.

Enne hooldust lülitage masin välja!

Palun pöörake tähelepanu kasutusjuhendi teabele!