

Thermodur-schwarz

Универсальная дисперсия для асфальтовых покрытий

- ▲ Самоблестящая синтетическая дисперсия
- ▲ Замечательные плёнкообразующие свойства
- ▲ Особо изностостойкое, грязеотталкивающее, нестирающееся при влажной уборке и предотвращающее скольжение средство
- ▲ Очень хорошая водостойкость



Область применения

Для нанесения на водостойкие, прошедшие глубокую очистку чёрные промышленные полы, например, на асфальтовые плиты.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Не допускать высыхания средства на флаумере. После использования немедленно закрыть канистру. Во время нанесения и просыхания средства не допускать сквозняка. Взболтать средство перед использованием!

Нанесение защитного покрытия:

В зависимости от впитывающей способности поверхности 2–3 слоя с интервалом прибл. 30 минут. После выполнения глубокой чистки и короткого времени высыхания нанести неразведённое средство тонким слоем, например, с помощью плоского мопа или шубки. Расход: 25,0 мл/м² про нанесение.

Во избежание механического истирания включений чёрного цвета, следует нанести дополнительный слой средством Thermodur (бесцветное, № арт. j200205).



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования! Беречь от мороза.

Состав

Полимерные дисперсии, твёрдые полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители, сшивающие смолы, пластификаторы, красители, консерванты.
показатель pH в концентрате: прибл. 8,5