

Poly-Ex

Tugevatoimeline vahaeemaldus- ja suurpuhastusaine

- ▲ Aktiivpuhastusaine, vähevahutav suurpuhastus- ja vahaeemaldusaine
- ▲ Aluselisi aineid taluvatele pörandakatetele
- ▲ Eemaldab polümeersed vahakihid, kaitsekihid, hooldusainete kihid, samuti õli ja rasva
- ▲ Tugevalt aluseline
- ▲ Sisaldab taimseid taastuvaid tooraineid



Kasutamine

Sobib kasutamiseks veekindlatel pörandakatetel, nagu PVC, graniit, keraamilised kivid. Ei sobi kasutamiseks linoleumil ja kummipörandatel, samuti kaltsiidipõhistel kividel nagu marmor või mosaiikbetoon.

Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas.

Vahaeemaldus (polümeeride eemaldamine):

1–3 L kuni 8 L külma vett.

Kandke puhastusaine lahus pörandale, laske umbes 10 minutit toimida, hõõruge, eemaldage veeimuriga määrduvad pesulahus ja loputage seejärel hoolikalt puhta veega. Kulu: 27,8–68,2 ml/m².



Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1!

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)

Mitteioonised pindaktiivsed ained < 5%, seep < 5%, aluselised, vees lahustuvad lahustid, lõhnaained.

pH väärtus (kontsentraat): u 13

pH väärtus (kasutuslahus): u 12

Klassifikatsioon

Klassifikatsioon (kontsentraadis): GHS05, GHS07, Ettevaatust. H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: Pöörduda arsti poole. Sisaldab Ethanolamine / Trideceth 5-12 / Potassium Hydroxide (INCI)

Artikli nr.	Pakendi ühik (PÜ)	Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta
j150310	10 L kanister	60
j150372	200 L vaat	2