



Kasutusala

Sobib eriti KEGide pesuks, raskesti eemaldatavate pärmirantidega pärimi- ja laagerdusmahutitele ning muuhulgas õlle- ja piimakivi jääkide eemaldamiseks. Ei tohi kasutada käsipesuks.

Omadused

Katlakivi lahustav happeline vedel puhastusaine CIP-süsteemides kasutamiseks.

Nimetus	EW 35 CIP AC
Tootegrupp	Tööstuslik puhastus
Välimus	Värvitu
Tihedus (20°C)	1100 kg/m ³
pH (tarnimisel)	< 1

Doseerimisjuhend

EW 35 CIP ACI lisatakse kontsentratsioon 0,5-2,5% külmale või kuni 70°C veele ja lahust lastakse tsirkulatsioonipumba abil 20-40 minuti jooksul ringelda, sõltuvalt määrdumisastmest. Toode on mõeldud peamiselt automaatseks doseerimiseks (ajapõhiselt, koguse põhjal proportsionaalselt või elektrijuhtivuse põhjal). Ärge segage kontsentreeritud toodet leelistega ja ärge valage vett happesse (soojuse eraldumise ja pritsmete tekke oht). Valage alati hape ettevaatlikult vette!

Pakendid

Toote nr	Ühik	Kogus/kastis
32342	12,4 kg kanister	1
32346	248 kg vaat	1

Säilitamine ja käsitsemine

Säilib avamata pakendis vähemalt 2 aastat arvates tootmiskuupäevast. Säilitada jahedas kohas originaalpakendis, külmumise eest kaitstult, leelistest ja toiduainetest eemal. Kaitsta otsese päikesevalguse ja kuumuse eest. Kokkupuutel kergmetallidega võib vabaneda gaasiline vesinik.

Ohutuseeskirjad

Toode on söövitav, lähemat teavet vt etiketilt ja toote ohutuskaardilt.