

3M grafiti eemaldajad

GR1500 ja GR3000



- ✓ Eemaldavad kiirelt ja tõhusalt aerosool- ja emulsioonvärvi, markeriplekke, huulepulga ja rasvakriidi jälgi
- ✓ Eemaldavad grafiti ilma pinda rikkumata
- ✓ Keskkonnasõbralik ja töötajale ohtum kui senised ained
- ✓ Lihtne, kiire ja tõhus meetod



3M Grafiti Remover 1500

- ✓ **Bensüülalkohol: 100% biolagunev**
- ✓ Eemaldab tõhusalt aerosool- ja emulsioonvärvi, markeriplekke, huulepulga ja rasvakriidi jälgi jpm **enamusest plast- ja laminaatpindadelt, lakitud, õli- ja lateksvärviga kaetud pindadelt pinda rikkumata**
- ✓ **Ohutu keskkonnale!**
- ✓ Vastab REACH nõuetele
- ✓ Ei sisalda:
 - aromaateid, alifaateid ega kloorlahusteid
 - NEP (N-etüül-pürrolidoon)
 - NMP (N-metüül-2-pürrolidoon)

Kasutamine:

- ✓ Pintselda või pritsi pinnale, jäta 5 min mõjuma.
- ✓ Vajadusel lisa ainet, hoia pind märg
- ✓ Siledalt pinnalt pühi lapiga; ebatasastpinda küüri harja või nuustikuga
- ✓ Loputa veega puhtaks; poorset kivipinda pese survepesuriga
- ✓ Vajadusel korda toimingut lastes pinnal enne kuivada
- ✓ Ära unusta pinda loputada veega!

Ohutus:

- ✓ **GR1500 - Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.**
- ✓ **GR3000 - Ärritab silmi, nahka ja hingamisteid Kahjulik allaneelamisel. Kahjulik veeorganismidele**
- ✓ Auru või pihustatud ainet mitte sisse hingata
- ✓ Kasutada ainult hästiventileeritavates kohtades
- ✓ Kanda kaitseprille ja kindaid
- ✓ Nõrga ventilatsiooni korral kasutada kaitsemaski orgaaniliste aurude filtritega

3M Grafiti Remover 3000

- ✓ **Dimetüülgutaraat: < 90% biolagunev**
- ✓ Eemaldab kiirelt ja tõhusalt aerosool- ja emulsioonvärvi, markeriplekke, huulepulga ja rasvakriidi jälgi jpm **telliskivi-, betoon-, metall-, roostevaba-, email- ja keraamilistelt pindadelt**
- ✓ **Vähene mõju keskkonnale:** kahjulik veeorganismidele
- ✓ Vastab REACH nõuetele
- ✓ Ei sisalda:
 - aromaateid, alifaateid ega kloorlahusteid
 - NEP (N-etüül-pürrolidoon)
 - NMP (N-metüül-2-pürrolidoon)



Pakendid:

- 500 ml pihustuspudel
- 5 L kanister