

# Kiehl-Parketto-care

## Самоблестящая защитная дисперсия для деревянных полов

- ▲ Не содержит солей металлов
- ▲ Замечательные плёнообразующие свойства
- ▲ Можно применять в разбавленном или в неразбавленном виде
- ▲ С сертификатом по стандарту DIN 18032
- ▲ Коэффициент трения скольжения от 0,4 до 0,6  $\mu$
- ▲ Лёгкое удаление следов от обуви за счёт полирования (прибл. 1000 об/мин)
- ▲ Оптимально поддается полированию
- ▲ Не содержит трибутоксидилфосфата



DIN 18032

### Область применения

Можно применять на лакированных поверхностях из натурального дерева. На паркетной доске перед нанесением следует выполнить тест на прилипание.

### Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Гарантия безупречного прилипания и внешнего вида возможна только при нанесении на чистые, без разделительных средств и профессионально подготовленные поверхности. Не допускать высыхания средства на флаумере. После использования немедленно закрыть канистру. Во время нанесения и просыхания средства не допускать сквозняка. Слишком мокрая уборка или образование лужиц могут привести к повреждению деревянных поверхностей.

### Подготовка поверхностей:

С новых лакированных деревянных поверхностей следует удалить пыль влажными салфетками. Прилипшую грязь удалить мокрой уборкой с помощью средства Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat. Паркетный пол со следами износа перед нанесением защитного покрытия очистить методом сухой чистки (Kiehl-Legno-Pad). Возникшую при чистке пыль удалить.

### Нанесение защитного покрытия:

В зависимости от впитывающей способности поверхности 1–2 слоя с интервалом прибл. 90 минут. После подготовки поверхностей нанести неразведённое средство тонким слоем, например, с помощью плоского мопа или шубки. Расход: 25,0–30,0 мл/м<sup>2</sup> про нанесение.

### Распылительная уборка (для исправления локальных повреждений микрозащитной плёнки):

Развести средство холодной водой в соотношении 1:1.

Обработать с помощью распылителя и полировальной машины (прибл. 1000 об/мин). Расход: 1,5 мл/м<sup>2</sup>.

### Периодический уход:

250 мл к 8 л холодной воды.

Окунуть флаумер в чистящий раствор, тщательно отжать и протереть поверхность. Расход: 1,0 мл/м<sup>2</sup>.

### Полирование:

Если время от времени выполнять полирование (прибл. 1000 об/мин), то защитные компоненты уплотняются, следы проходимости устраняются, а износостойкость повышается.



### Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. С подробной информацией (в т.ч. технический паспорт) вы можете ознакомиться в интернете по адресу [www.kiehl-group.com](http://www.kiehl-group.com). Беречь от мороза.

Номер артикула	Упаковочная единица (уе)	Количество упаковочных единиц на палете
j221001	6 PCR-бутылки x 1 л (коробка)	84
j221005	2 PCR-канистры x 5 л (коробка)	56

# Kiehl-Parketto-care

## Самоблестящая защитная дисперсия для деревянных полов

---

### Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионогенные ПАВ < 5 %, полимерные дисперсии без солей металлов, полиэтиленовые воски, присадки, ароматизаторы, консерванты (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).  
показатель рН в концентрате: прибл. 7,5