




Kiilto Kisu Bt

Betoonpõrandate hooldusaine



Rakendused

Poorsete pinnamaterjalide nagu mosaiikbetooni ja glasuurimata kivimaterjalide süvatöötlusaine. Võib kasutada ka vana ja väga poorse linoleumpõranda töötlemiseks. Ei sobi kasutamiseks kuivpressitud plaatidel.

Toote omadused

Kiilto Kisu BT täidab pinna poorid. Ei moodusta pinnale kile. Lisaks takistab Kiilto Kisu BT mustuse imendumist aluspinda. Toodet ei saa eemaldada tavapäraste vahaemaldusmeetodite abil. Kiilto Kisu BT on saanud M1 klassifikatsiooni.

Kasutusjuhend

Töödeldav pind peab olema poorne, puhas ja kuiv. Kui pind on liiga tihe või määrdunud, siis Kiilto Kisu BT ei imendu ja eemaldub pärast kuivamist. Imendumist võib takistada ka põrandale varem kantud õlipõhine kivipindade töötlusaine. Pidage meeles, et väga poorsed põrandakattematerjalid vajavad pärast pesemist pikka kuivamisega (kuni 24 h).

Lülitage põrandaküte välja aegsasti enne töötlemise alustamist. Kandke põrandale üks kiht toodet Kiilto Kisu BT ja laske sel imenduda. Pühkige imendumata jäänud aine ära. Toodet ei või kasutada üleliia, vastasel juhul ei imendu see aluspinda. Vajaduse korral kandke peale ka teine kiht. Pinnale jäänud nähtava Kisu BT kihi saab kohe pärast kuivamist eemaldada, nt tootega Kiilto Linol (1 dl 1 liitri vee kohta). Pinnale jäänud kihil võib lasta ka ise maha kuluda. Kuiva tootega Kiilto Kisu BT töödeldud pinda võib vahatada nt Kiilto vahadega.

Kuivamisegaeg 1–24 h. Kulu 25–50 m² / 1 liiter.

Märkus

Toode on külmuv.

Toote pH

8.0 Neutraalne

Säilitamine

Hoiustada soojas ruumis.

Välimus ja lõhn

Valge vedelik.

Tootjariik

SOOME

Kasutamise ja keskkonna ohutus

Kandke kaitsekindaid. Tagada hea töökeskkonna ventilatsioon. Silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole.

**Pakendi
suurus/Tootekood****Müügiühik****Tootekood****GTIN****GTIN (müügiühik)**

3 x 5 l

T7079.005

6417964707953

6417964370799

**Lisateave**

Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiilto.ee või saatke e-kiri info.kiiltoclean.ee@kiilto.com.