




# KIILTO KISU BT

## Грунтовка для бетонного пола



Полимерная пропитка для защиты поверхностей из натурального камня, бетонных полов, плитки

### Объекты/области применения

Полимерная пропитка для защиты пористых поверхностей (каменных и бетонных полов, плитки). Также можно использовать для старых очень пористых линолеумных полов. Не подходит для прессованной плитки.

### Характеристики продукта

Kiilto Kisu BT легко наносится на поверхность, абсорбируется в поры и образует невидимый защитный слой на поверхности. Средство предотвращает впитывание грязи в материал. Средство невозможно удалить с помощью обычных методов удаления полимеров.

### Инструкции по использованию и дозировке

Поверхность, на которую наносится Kiilto Kisu BT, должна быть пористой, чистой и сухой. Если поверхность слишком гладкая или грязная, то средство не сможет проникнуть в нее и сойдет после высыхания. Также возможно, что Kiilto Kisu BT не будет абсорбироваться, если на пол раньше наносилось средство для ухода за каменными поверхностями на основе масла. Имейте в виду, что после мытья очень пористые полы сохнут долго (вплоть до 24 часов). Выключите обогрев пола перед нанесением средства.

Нанести один слой Kiilto Kisu BT и дать ему впитаться. Промокнуть излишки жидкости. Не рекомендуется использовать слишком много средства, так как оно должно полностью абсорбироваться. Нанесите еще один слой Kiilto Kisu BT, если в этом есть необходимость. Любые излишки средства, видимые после высыхания, можно сразу же удалить, например, при помощи Kiilto Linoli (дозировка 100 мл / 1 л воды). После высыхания на пол, обработанный Kiilto Kisu BT, можно нанести мастику.

Время высыхания в обычных условиях – 1 – 24 часа. Расход – 25-50 м<sup>2</sup> / 1 л средства.

### Внимание

Средство затвердевает!

Необходимо использовать защитные перчатки. Убедитесь, что рабочее пространство хорошо проветривается. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

### pH продукта

8.0 нейтральный

### Плотность

1,020 кг/дм<sup>3</sup>

### Хранение

Теплый склад, в оригинальной упаковке. Срок годности - 3 года с даты производства.

### Внешний вид и запах

Жидкость белого цвета

### Страна производства

ФИНЛЯНДИЯ

**Окружающая среда и безопасность**

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт [www.kiiltoclean.com/ru](http://www.kiiltoclean.com/ru)

**Размер упаковки / код продукта**

Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Штрих-код минимальной партии	Упаковка
3 x 5 л	T7079.005	6417964707953	6417964370799	канистра

**Дополнительная информация**

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте [www.kiilto.ru](http://www.kiilto.ru) или по электронной почте [info.ru@kiilto.com](mailto:info.ru@kiilto.com).