

# Kiehl-Legnodur-satina

## Satiinmatt püsiv ühekomponentne kaitseaine

- ▲ Kuivades lakitaoline, matt plastifikaatorivaba polüüretaanvaha
- ▲ Silmapaistvad kaitsekihti moodustavad omadused
- ▲ Kulumiskindel, kergesti puhastatav kaitsekiht
- ▲ Hooldavaks kaitsekihiks peale pinna kuivpuhastust
- ▲ Kiht ei ole märja süvapesuga eemaldatav
- ▲ Väga hea veekindlus



### Kasutamine

Naturaalsetele puitpindadele, mis on kaetud puiduõlide või immutusaintega. Sobib ka elastsetele põrandakattematerjalidele ja tasanduspõrandatele (nt. EPO), mis on vahatatavad.

### Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Pinnad peavad olema puhtad, puhastusainevabad ja korralikult ette valmistatud, et tagada veatu nakkumine ja lõpptulemus. Enne kasutamist loksutada! Ärge laske vahal vahatamismopi külge kuivada. Sulgege kanister koheselt peale kasutamist. Vältige kasutamise ja kuivamise ajal tuuletõmbust.

### Pinna ettevalmistamine:

Kuivpuhastage parkettpinnad enne katmist (kasutage Kiehl-Legno Pad'i). Elastsetel põrandakatetel tuleb teostada suurpuhastus (Veroclean 3 L kuni 8 L vette). Elastsed põrandakatted, mis on juba kaetud Kiehl-Legnoduriga, tuleb kuivpuhastada Kiehl-Legno kettaga. Tekkinud tolmu tuleb eemaldada.

### Kaitsmine:

Sõltuvalt põrandakattematerjali poorsusest, 1–2 kihti umbes 90 minutise intervalliga.

Pärast pindade ettevalmistamist kandke puhtale põrandale õhuke kiht lahjendamata toodet madalakarvalise plaatmopiga. Kulu: 30,0 ml/m<sup>2</sup> 1 kihi kohta.

Töövahendite puhastamiseks kasuta toodet.



### Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1! Kaitsta külmumise eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ei sobi kasutamiseks värvipihustusseadmetes. Kasutage lihvimise ajal P2 tolmufiltrit. Toote kasutamise ajal ärge sööge, jooge ega suitsetage. Toote kokkupuutel silmade või nahaga loputage silmi või nahka koheselt ja põhjalikult veega. Veenduge, et toote kasutamise ja kuivamise ajal on ruumis hea ventilatsioon. Puhastage tööriistad kohe peale kasutamist seebi ja veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekeskonda ega maapinnale. Veenduge, et kanistrid on enne jäätmekäitlusesse viimist täiesti tühjad. Toote jäägid tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

### Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)

Mitmetalliseeritud sünteetilised dispersioonühendid, polüetüleenvaha, vees lahustuvad lahustid, säilitusained (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone). pH väärtus (kontsentraat): u 8

### Klassifikatsioon

Klassifikatsioon (kontsentraadis): EUH208 Sisaldab Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Artikli nr.

j220805

Pakendi ühik (PÜ)

Pappkast 2 x 5 L PCR-kanister

Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta

56