

Thermodur-diamant

Kõrge kuivainesisaldusega akrüülvaha

- ▲ Kolmemõõtmeliselt ristseotud polümeervaha kasutamiseks väga suure käidavusega kohtades
- ▲ Silmapaistvad kaitsekihti moodustavad omadused
- ▲ Väga kõrged täiteomadused
- ▲ Kõrge kuivaine sisaldus
- ▲ Väga hea veekindlus
- ▲ Äärmiselt kulumis- ja kriimustuskindel
- ▲ Vastupidav pindade desinfitseerimisainetele



Kasutamine

Sobib kasutamiseks veekindlatel, vahatatavatel, vahaemaldust talumatel põrandakatetel nagu nt. PVC, kumm, linoleum, poorsed looduslikud- ja tehiskivid. Polüuretaan- või polüetüleenpõrandakatete puhul testige toote kinnitumist põrandakattematerjalile.

Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Ärge laske vahal vahatamismopi külge kuivada. Sulgege kanister koheselt peale kasutamist. Vältige kasutamise ja kuivamise ajal tuuletõmbust.

Kaitsmine:

Sõltuvalt põrandakattematerjali poorsusest, 1–2 kihti umbes 60 minutise intervalliga.

Pärast vana vaha eemaldamist ja lühikest kuivamisaega kandke pinnale õhuke kiht lahjendamata toodet, kasutades nt. lamedat plaاتمoppi. Kulu: 30,0 ml/m² 1 kihi kohta.

Et vältida muudatusi hoolduskihi pinnal, tohib suure lahustisisaldusega puhastusaineid kasutada ainult vaha eemaldamiseks. Kuna rohkem kui kahe kihi pealekandmisel on kõvastumisaeg oluliselt pikem, tohib kaetud pinda sel juhul esimese 48 tunni jooksul puhastada ainult kuivmeetodil.



Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1! Kaitsta külmumise eest.

Koostisosad

Sünteesilised dispersioonühendid, tugevad polüetüleenvahad, vees lahustuvad lahustid, vaigud, pehmeldaja, säilitusained.
pH väärtus (kontsentraat): u 8,5